

## HEPHEA 24V



- Alimentation externe 24V
- Choix de l'intensité max
- Certification NF-SSI : EAE-014-A et EAE-014-A

### Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
EAES 24V/1.5A	HEPHEA24-2	Version murale 24V/1.5A
EAES 24V/3A	HEPHEA24-4	Version murale 24V/3A
EAES 24V/8A	HEPHEA24-8B	Version murale 24V/8A

### Caractéristiques Techniques

	HEPHEA24-2	HEPHEA24-4	HEPHEA-8B
<b>Dimensions (Lxhxp)</b>	405 x 385 x 160 mm		405 x 390 x 165 mm
<b>Masse</b>	7Kg - hors batteries	8Kg - hors batteries	7,5Kg - hors batteries
<b>Indice de protection</b>	IP30		
<b>Source :</b> - Principale - Protection princ. - Secondaire - Protection sec.	- 230V - 50Hz - fusible temporisé 0.63A - 2x 12V/12Ah - fusible temporisé 3.15A	- 230V - 50Hz - fusible temporisé 1.6A - 2x 12V/24Ah - fusible temporisé 6.3A	- 230V - 50 à 60Hz - fusible temporisé 3.15A - 2 x 12V/24Ah - fusible temporisé 10A
<b>Sorties :</b> - Nombre - Tension - Courant max - Protection - Autres sorties	- 2 redondantes - 27.5V nominal - 1.5A pour les 2 sorties - Fusible temporisé 1.6A sur chaque sortie - 2 relais : défaut secteur / défaut général	- 2 redondantes - 27.5V nominal - 3A pour les 2 sorties - Fusible temporisé 3.15A sur chaque sortie - 2 relais : défaut secteur / défaut général	- 2 redondantes - 27.5V nominal - 8A pour les 2 sorties - Fusible temporisé 6.3A sur chaque sortie - 3 relais : défaut secteur / défaut tension / défaut batterie
<b>Condition ambiante</b>	-5°C à +40°C ≤ 93% hr sans condensation		